



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN

---

HOEVEELHEID


---

DATUM

---



Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; optioneel enkele binnenkap beschikbaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



## ALGEMEEN

Plafond \_\_\_\_\_  
Opbouw \_\_\_\_\_  
Mat wit \_\_\_\_\_  
RAL 9003<sup>a</sup> \_\_\_\_\_  
IP65 \_\_\_\_\_  
Exterieur \_\_\_\_\_  
700 lm \_\_\_\_\_  
CIE flux code: 94 99 100 100 \_\_\_\_\_  
100 \_\_\_\_\_

## LED

3000 K \_\_\_\_\_  
CRI  $\geq 90$  \_\_\_\_\_  
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM \_\_\_\_\_

## OPTISCH

Standard \_\_\_\_\_  
stralingshoek 21° \_\_\_\_\_

## ELEKTRISCH

phase-cut dim \_\_\_\_\_  
220 - 240 V \_\_\_\_\_  
systeem 8.0 W \_\_\_\_\_  
Klasse 1 \_\_\_\_\_

## FYSISCH

diameter 114 mm \_\_\_\_\_  
hoogte 100 mm \_\_\_\_\_  
0.63 kg \_\_\_\_\_

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**OPTISCHE ACCESSOIRES****Enkele binnenkap**

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
RAY   max. 10W	Antraciet grijs	67-54	911041A1
RAY   max. 10W	Zwart	67-54	911041B1
RAY   max. 10W	Donkergrijze textuur	67-54	911041D1
RAY   max. 10W	Wit	67-54	911041W1