



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN

---

HOEVEELHEID

---

DATUM


---



IP65



Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Grijs textuur; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9007; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; optioneel enkele binnenkap beschikbaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



#### ALGEMEEN

Plafond  
Opbouw  
Grijze textuur  
RAL 9007<sup>a</sup>  
IP65  
Exterieur  
700 lm  
CIE flux code: 95 99 100 100  
100

#### LED

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

#### OPTISCH

Standard  
stralingshoek 21°

#### ELEKTRISCH

phase-cut dim  
220 - 240 V  
systeem 8.0 W  
Klasse 1

#### FYSISCH

diameter 114 mm  
hoogte 100 mm  
0.63 kg

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



## OPTISCHE ACCESSOIRES

### Enkele binnenkap

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
RAY   max. 10W	Antraciet grijs	67-54	911041A1
RAY   max. 10W	Zwart	67-54	911041B1
RAY   max. 10W	Donkergrijze textuur	67-54	911041D1
RAY   max. 10W	Wit	67-54	911041W1