



PROJECT

---

TYPE

---

OPMERKINGEN

---

HOEVEELHEID

---

DATUM

---



IP65



**ALGEMEEN**

Plafond  
 Opbouw  
 Antraciet grijs  
 RAL 7016 <sup>a</sup>  
 IP65  
 Exterieur  
 CIE flux code: 96 100 100 100  
 100

**LED**

3000 K  
 CRI ≥ 90  
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM

**OPTISCH**

Standard  
 stralingshoek 21°

**ELEKTRISCH**


phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 8.0 W  
 Klasse 1

**FYSISCH**

diameter 114 mm  
 hoogte 100 mm  
 0.63 kg

Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; optioneel enkele binnenkap beschikbaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

<sup>a</sup> De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



**OPTISCHE ACCESSOIRES****Enkele binnenkap**

Type	Kleur	Ø-H (MM)	Artikel nummer
RAY   max. 10W	Antraciet grijs	67-54	911041A1
RAY   max. 10W	Zwart	67-54	911041B1
RAY   max. 10W	Donkergrijze textuur	67-54	911041D1
RAY   max. 10W	Wit	67-54	911041W1