




PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde aluminium armatuur voor wandopbouw; indirecte lichtverdeling; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; opaal PMMA diffuser; PCB 3-step binning; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse I; driver inbegrepen; optioneel afstandsstuk beschikbaar voor overlapping; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;

ALGEMEEN

Wand _____
Opbouw _____
Matzwart _____
RAL 9005 ^a _____
IP20 _____
Interieur _____
1180 lm _____
CIE flux code: 12 36 67 50 100 _____

LED

2700 K _____
CRI ≥ 90 _____
L80 / 50000h _____
initial MacAdam ≤ 3 SDCM _____

OPTISCH

Opal _____


ELEKTRISCH

phase-cut dim _____
220 - 240 V _____
systeem 13.2 W _____
Klasse 1 _____

FYSISCH

lengte 400 mm _____
breedte 115 mm _____
hoogte 400 mm _____
0.32 kg _____

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.





Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF $LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$

MF Onderhoudsfactor

LMF^a Behoudfactor armatuur

RSMF^a Onderhoudsfactor ruimte

LLMF Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES

wand-/basis-spacer

Type	Kleur	L·B·H (MM)	Artikel nummer
FINLIN ROUND	Zwart	52-30-23	900196B0