



**PROJECT**

---

**TYPE**

---

**OPMERKINGEN**

---

**HOEVEELHEID**

---

**DATUM**

---



Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Champagne; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; binnenreflector optioneel verkrijgbaar; lamp niet inbegrepen;



**ALGEMEEN**

Plafond  
Opbouw  
Champagne  
IP20  
Interieur  
CIE flux code: 94 98 100 100  
93

**LED**

lamp PAR16  
stopcontact GU10  
max. per socket 12.0 W  
CRI  $\geq$  90 80

**ELEKTRISCH**

100 - 240 V  
Klasse 1

**FYSISCH**

diameter 70 mm  
hoogte 82 mm  
0.14 kg




**GEMETEN LAMPEN**

PAR16 LAMP 2700K CRI90  
430 lm  
6.5 W

PAR16 LAMP 3000K CRI90  
450 lm  
6.5 W

PAR16 LAMP 2700K CRI80  
360 lm  
4.4 W

**LICHTVERDELING**



**OPTISCHE ACCESSOIRES****Binnenreflector**

Type	Kleur	Artikel nummer
RAY mini   max. 10W	Zwart	900199B4
RAY mini   max. 10W	Goud	900199G4
RAY mini   max. 10W	Champagne	900199M4
RAY mini   max. 10W	Brons	900199Q4
RAY mini   max. 10W	Wit	900199W4

**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES****Artikel nummer**

W901228B3

W901228B5

**LAMPEN****PAR16 LED lamp**

Type	Kleur	Ø·H (MM)	Artikel nummer
2700K   >90 CRI   GU10	Wit	50-60	901228W3
3000K   >90 CRI   GU10	Wit	50-60	901228W5
2700K   >80 CRI   GU10	Zilver	50-60	905227S2
3000K   >80 CRI   GU10	Zilver	50-60	905227S4