



**PROJECT**

---

**TYPE**

---

**OPMERKINGEN**

---

**HOEVEELHEID**

---

**DATUM**

---



**ALGEMEEN**

Plafond  
 Opbouw  
 max. kantelhoek 60 °  
 rotatie 355 °  
 Mat wit  
 IP20  
 Interieur  
 1020 lm  
 CIE flux code: 99 100 100 100  
 100

**LED**

3000 K  
 CRI ≥ 90  
 L70 / 55000h  
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM

**OPTISCH**

Standard  
 stralingshoek 31°

**ELEKTRISCH**


phase-cut dim  
 220 - 240 V  
 systeem 14.2 W  
 Klasse 1

**FYSISCH**

lengte 230 mm  
 breedte 80 mm  
 hoogte 66 mm  
 0.65 kg



Armatuur voor plafondopbouw met 2 spots; van gegoten aluminium; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; stralingshoek 31°; 355° draaibaar en 60° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;





**OPTISCHE ACCESSOIRES**

**honingraatrooster**

**Type**

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

**Kleur**

Zwart

**Ø (MM)**

29

**Artikel nummer**

90051131