



PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



ALGEMEEN

Plafond
 Opbouw
 max. kantelhoek 60 °
 rotatie 355 °
 Matzwart
 RAL 9005 ^a
 IP20
 Interieur
 980 lm
 CIE flux code: 99 100 100 100
 100

LED

2700 K
 CRI ≥ 90
 L70 / 55000h
 initial MacAdam ≤ 2 SDCM

OPTISCH

Standard
 stralingshoek 31°

ELEKTRISCH

phase-cut dim
 220 - 240 V
 systeem 14.2 W
 Klasse 1


FYSISCH

lengte 230 mm
 breedte 80 mm
 hoogte 66 mm
 0.65 kg



Armatuur voor plafondopbouw met 2 spots; van gegoten aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9005; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; stralingshoek 31°; 355° draaibaar en 60° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.





OPTISCHE ACCESSOIRES

honingraatrooster

Type

BLIEK PETIT | CENO | LECA | PIRRO

Kleur

Zwart

Ø (MM)

29

Artikel nummer

90051131