



**PROJECT**

---

**TYPE**

---

**OPMERKINGEN**

---

**HOEVEELHEID**


---

**DATUM**

---



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Mat wit + Champagne; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; UGR  $\leq 13$ ; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



**ALGEMEEN**

Plafond  
 Ingebouwd  
 Mat wit + Champagne  
 IP20  
 IC gewaardeerd  
 Interieur  
 960 lm  
 CIE flux code: 98 100 100 100  
 100

**LED**

2700 K  
 CRI  $\geq 90$   
 L80 / 50000h  
 initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM

**OPTISCH**

Standard  
 stralingshoek 28°

**ELEKTRISCH**

excl. driver  
 36 V  
 Inset 11.4 W  
 Klasse 3

**FYSISCH**

lengte 172 mm  
 breedte 40 mm  
 hoogte 40 mm  
 0.15 kg  
 springveren

**CUTOUT**

lengte 168 mm  
 breedte 33 mm  
 min. plafonddikte 4 mm  
 max. plafonddikte 25 mm  
 Inbouwdiepte 60 mm



**ELEKTRISCHE ACCESSOIRES**

**Driver**

Type	Spanning	L·B·H (MM)	Artikel nummer
15W   350 mA   27-42V   phase-cut dim	27-42V	102-49-29	90223403
14.7W   350mA   26-42V	26-42V	122-41-23	90223504