



PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Rechthoekige downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; oppervlak Matzwart + Champagne; gereedschapsloze installatie met draadveren; geschikt voor plafonddikte van 4-25 mm; inbouwdiepte 60 mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; stralingshoek 28°; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; IC-waarde; UGR ≤ 13 ; driver niet inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ALGEMEEN

Plafond
 Ingebouwd
 Matzwart + Champagne
 IP20
 IC gewaardeerd
 Interieur
 670 lm
 CIE flux code: 98 100 100 100
 100

LED

3000 K
 CRI ≥ 90
 L80 / 50000h
 initial MacAdam ≤ 3 SDCM

OPTISCH

Standard
 stralingshoek 28°

ELEKTRISCH

excl. driver
 24 V
 Inset 7.6 W
 Klasse 3

FYSISCH

lengte 119 mm
 breedte 40 mm
 hoogte 40 mm
 0.1 kg
 springveren

CUTOUT

lengte 116 mm
 breedte 33 mm
 min. plafonddikte 4 mm
 max. plafonddikte 25 mm
 Inbouwdiepte 60 mm



ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

Driver

Type

10W | 350mA | phase-cut dim

Spanning

12-28V

L·B·H (MM)

102-38-21

Artikel nummer

90223402

10W | 350mA | 13-26V

13-26V

115-41-25

90223406